

ROMÂNIA  
COMUNA HOLBOCA  
CONSIGLIUL LOCAL AL COMUNEI HOLBOCA

HOTĂRÂREA nr. 71

privind aprobarea depunerii proiectului „REABILITARE ENERGETICA SI CONSOLIDARE SCOALA PROFESIONALA HOLBOCA,Corp B , COMUNA HOLBOCA, JUDETUL IASI” și a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect

Consiliul Local al Comunei Holboca,judetul Iasi.

- proiectul de hotărâre inițiat de d-l Neculai- Aurel Pamfil - primarul comunei Holboca privind oportunitatea depunerii proiectului REABILITARE ENERGETICA SI CONSOLIDARE SCOALA PROFESIONALA HOLBOCA,Corp B , COMUNA HOLBOCA, JUDETUL IASI” și a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect „și a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect,înregistrat la nr. 12489 /24.08.2022

- referatul de specialitate al d-lui Ichim George -Marian - consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Holboca prin care se arata necesitatea actualizarii suprafetei Scolii Profesionale Holboca care face obiectul proiectului REABILITARE ENERGETICA SI CONSOLIDARE SCOALA PROFESIONALA HOLBOCA,Corp B , COMUNA HOLBOCA, JUDETUL IASI” și a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect „,înregistrat la nr. 12534/24.08.2022.

În conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit „b”, art 139, alin. 3, lit „a”, art. 196, alin. 1, lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

**HOTĂRÂSTE:**

**Art. 1** Se aprobă depunerea proiectului „REABILITARE ENERGETICA SI CONSOLIDARE SCOALA PROFESIONALA HOLBOCA, Corp B , COMUNA HOLBOCA, JUDETUL IASI”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5- Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1 – Renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice.

**Art. 2** Se aprobă Descrierea sumară a investiției propusă prin „REABILITARE ENERGETICA SI CONSOLIDARE SCOALA PROFESIONALA HOLBOCA, Corp B , COMUNA HOLBOCA, JUDETUL IASI”. Descrierea sumară a investiției propusă prin proiect prezentată în Anexa 1 face parte integrată din prezenta hotărâre.

**Art. 3** Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului REABILITARE ENERGETICA SI CONSOLIDARE SCOALA PROFESIONALA HOLBOCA, Corp B , COMUNA HOLBOCA, JUDETUL IASI „în quantum de 5.164.109,208 lei fără TVA (cheltuieli eligibile asigurate din Programul Național Redresare și Reziliență), la care se adaugă TVA în valoare de 981.180,749 lei (cheltuieli eligibile asigurate din bugetul de stat). Valoarea maximă fără TVA este calculată în acord cu mențiunile ghidului solicitantului după următoarea formulă:

**Valoarea maximă eligibilă a proiectului = aria desfășurată (1.116 mp) x cost unitar pentru lucrari de consolidare seismica (500 euro/mp) + cost unitar pentru lucrări de renovare moderata (440 euro/mp)) =  
1.116x940 = 5.164.109,208 lei fara TVA  
\* 1 Euro = 4,9227 lei**

**Art. 4** Sumele reprezentând cheltuielile neeligibile ce pot apărea pe durata implementării proiectului „REABILITARE ENERGETICA SI CONSOLIDARE SCOALA PROFESIONALA HOLBOCA, Corp B , COMUNA HOLBOCA, JUDETUL IASI” astfel cum vor rezulta din documentațiile tehnico - economice pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

**Art. 5** UAT Comuna Holboca se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.

**Art. 6.** Se aproba indicatorii de creștere a eficienței energetice a proiectului **conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotărare.**

**Art. 7** Primarul Comunei Holboca, prin aparatul de specialitate, va duce la înăpere prevederile prezentei hotărâri.

Dată astăzi 29 august 2022



Președinte ședință,  
Mariana Melinte

Contrasemneaza,

Secretar general al comunei ,  
Mariana Zaharia

Număr consilieri în funcție 17 \*  
Număr consilieri prezenti 17  
Sistem de vot deschis  
Voturi pentru 17  
Abțineri 0  
Voturi împotrivă 0

## Anexa 1 la HCL

### DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI PROPUȘĂ PRIN PROIECTUL „REABILITARE ENERGETICĂ SI CONSOLIDARE SCOALA PROFESIONALA HOLBOCA, Corp B , COMUNA HOLBOCA, JUDETUL IASI”

Obiectul acestui proiect îl constituie reabilitarea și modernizarea în vederea renovării integrate (consolidare seismica și renovare energetica moderata a Scolii din satul Holboca, comuna Holboca, județul Iasi).

Investitia se propune a se realiza prin *PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENȚA AL ROMANIEI – Componenta C5 – Valul renovării – Axa 2 Schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliенța în clădiri publice – Obiectiv B.1 Renovare integrată (consolidare seismica și renovare energetică moderata) a clădirilor publice* ce are ca obiectiv renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv integrată a clădirilor publice (eficiența energetică și consolidare seismica).

Dezvoltarea economică și socială durabilă a spațiului rural este strâns legată de îmbunătățirea infrastructurii rurale existente și a serviciilor de bază.

În situația de fata, învățamantul gimnazial din localitatea Holboca, se desfășoara în cadrul unei construcții care necesită consolidare și eficientizare energetică în ideea îmbunătățirii exigentelor de calitate în construcții.

Cladirea are în plan forma literei „L”, cu dimensiunile generale în plan de 26,65 m x 45,10 m, fiind dezvoltată pe regim de înaltime P+1E, având înaltimea maximă a acoperisului la coama de h = 10,13 m și înaltimea la streasina h = 7,02 m.

Prin investitia propusa, „REABILITARE ENERGETICĂ SI CONSOLIDARE SCOALA PROFESIONALA HOLBOCA, Corp B , COMUNA HOLBOCA, JUDETUL IASI” va asigura crearea unui cadru optim pentru diversificarea, pregătirea și sustinerea de programe de învățamant și asigurarea condițiilor de calitate astfel încât, activitatea desfasurată în cadrul institutiei să fie la standard europene.

**Suprafață desfășurată renovată: 1.116 mp**

***Obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională*** sunt următoarele:

- diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe stimularea dezvoltării echilibrate și pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare întârziată); preîntâmpinarea producерii de noi dezechilibre;
- îndeplinirea criteriilor de integrare în structurile UE și de acces la instrumentele financiare de asistență pentru țările membre (fonduri structurale și de coeziune);
- corelarea cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare; stimularea cooperării interregionale, interne și internaționale, care contribuie la dezvoltarea economică și care este în conformitate cu prevederile legale și cu acordurile internaționale încheiate de România.

***Obiectul Programului vizează renovarea integrată a clădirilor publice (eficiența energetică și consolidare seismica), respectiv:***

- îmbunătățirea izolației termice a envelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre și uși, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), a șarpantelor și învelitorilor; precum și a altor elemente de anvelopă care închid spațiul climatizat al clădirii;
- introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde de consum, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
- utilizarea surselor regenerabile de energie;
- implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (de exemplu, achiziționarea, instalarea, întreținerea și exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condițiilor de confort interior);
- înlocuirea corpuri de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, tehnologie LED, cu respectarea normelor și reglementărilor tehnice; – optimizarea calității aerului interior prin ventilație mecanică cu unități individuale sau centralizată, după caz, cu recuperare de energie termică pentru asigurarea necesarului de aer proaspăt și a nivelului de umiditate, care să asigure starea de sănătate a utilizatorilor în spațiile în care își desfășoară activitatea;
- orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării scopului proiectului (înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate consumatoare de energie, lucrări de reparații și etanșări la nivelul îmbinărilor și străpușngerilor la fațade etc.).

**Descrierea lucrărilor propuse pentru renovarea integrată a clădirii**

Construcția, cu funcțiunea de școală gimnazială, este amplasată în sat Holboca, com. Holboca, str. Principală, jud. Iași și are un regim de înălțime parter+etaj+pod, beneficiar fiind COMUNA HOLBOCA.

**Descrierea soluțiilor de intervenție propuse**

Soluția de intervenție a fost propusă astfel încât să satisfacă cerința de rezistență și stabilitate în conformitate cu prevederile Legii privind calitatea construcțiilor, nr. 10/1995. Prin aceasta se înțelege că acțiunile susceptibile a se exercita asupra clădirii în timpul exploatarii nu vor avea ca efect producerea vreunui din următoarele evenimente:

prăbușirea totală sau parțială a clădirii;

deformarea unor elemente la valori peste limită;

avarierea unor părți ale clădirii sau a instalațiilor și echipamentelor, rezultată ca urmare a deformațiilor mari ale elementelor portante sau a unor evenimente accidentale de proporții, față de efectul luat în calcul la proiectare.

Prin soluția propusă se asigură cerințele privind comportarea următoarelor elemente componente ale clădirii în timpul exploatarii:

- teren fundare
- infrastructură
- suprastructură
- elemente nestructurale de închidere
- elemente nestructurale de compartimentare
- instalații diverse aferente clădirii

În acest sens, soluția de consolidare propusă asigură un grad de asigurare minimală a structurii la acțiuni seismice în concordanță cu normativele în vigoare și cererile exprimate de investitor, referitoare la costuri.

#### **Descrierea soluției de intervenție**

La corpul **principal** se vor consolida pereții structurali de zidărie prin introducerea de stâlpisori din beton armat, acești stâlpisori se vor monta la intersecții de pereți, acolo unde reazemă grinziile de planșeu și în cadrul pereților ce au o lungime ce depășește 4m. Se va plomba o fereastră la nivelul parterului în axul 6 între axe D și F și se va crea o nouă fereastră în axul D între axele 6 și 7. Toate golurile de uși și ferestre vor fi prevăzute la partea superioară cu buiandruji din beton armat. Se va realiza o șarpantă și o învelitoare nouă.

Suprastructura:

- se vor consolida pereții structurali de zidărie prin introducerea de stâlpisori din beton armat, acești stâlpisori se vor monta la intersecții de pereți, acolo unde reazemă grinziile de planșeu și în cadrul pereților ce au o lungime ce depășește 4m;
- stâlpisorii trebuie ancoreți atât în elevația existentă cât și în planșeul existent. Toate golurile de uși și ferestre vor fi prevăzute la partea superioară cu buiandruji din beton armat sau prefabricați;
- se va realiza o șarpantă care va avea structura realizată din lemn de răšinoase cu elementele ecarisate, ignifugate și tratate contra dăunătorilor lemnului;
- se va realiza o învelitoare nouă.

#### **Etape ce trebuie parcuse pentru realizarea soluțiilor de consolidare propuse:**

1. desfacerea zidăriei, pentru realizarea stâlpisorilor și a ferestrei din axul D de la nivelul parterului;
2. realizarea de găuri forate în rosturile de la zidăria de cărămidă la intervale ce se cuprind între 45 și 55cm, respectiv realizarea de ștrepi în zidărie pentru ancorarea ei în noii stâlpisori;
3. montarea armăturilor pentru stâlpisori și buiandruji;
4. după întărirea betonului se reface zidăria peste buiandruji;
5. refacerea șarpantei și a învelitorii;
6. refacerea tencuielilor și a finisajelor la interior;
7. anveloparea pereților exteriori cu polistiren expandat, IPS120 și a soclurilor cu polistiren extrudat profilat de 5cm;
8. refacerea trotuarelor și realizarea unei sistematizări pentru colectarea apelor meteorice și dirijarea lor către cămine colectoare.

La corpul ce **deservește grupurile sanitare ale elevilor** se vor păstra pereții exteriori și se va realiza o structură nouă în cadre (fundății, stâlpi, grinzi și planșeu) care să înglobeze acești pereți. Se va realiza o șarpantă și o învelitoare nouă.

Infrastructura:

- se vor realiza fundații noi izolate care să atingă cota de fundare de min.1,50m de la CTA;
- se consolidează elevațiile existente prin cămășuiră pe ambele fețe cu centuri eclisă din beton armat, cu grosimea de 15cm și înălțimea de 40cm, astfel încât elevațiile existente se vor transforma în grinzi de soclu.

Suprastructura:

- se vor păstra pereții exteriori și se va realiza o structură nouă în cadre (fundății, stâlpi, grinzi și planșeu) care să înglobeze acești pereți;

- se va realiza o șarpantă care va avea structura realizată din lemn de răšinoase cu elementele ecarisate, ignifugate și tratate contra dăunătorilor lemnului;
- se va realiza o învelitoare nouă.

**Etapele ce trebuie parcuse pentru realizarea soluțiilor de consolidare propuse:**

1. lucrări de sprijiniri și organizare pentru intervenții de demolare / consolidare;
2. realizarea de fundații noi pentru noua structură în cadre;
3. consolidarea fundațiilor existente, prin realizarea de cămășuiră pe ambele fețe cu centuri eclisă din beton armat;
4. desfacerea tâmplăriei existente;
5. repararea fisurilor prin injectarea în masă a pereților cu mortar de ciment acolo unde este cazul;
6. realizarea de buiandruși la toate gurile de uși;
7. desfacere planșeu și învelitoare (fără recuperarea materialelor);
8. realizare suprastructura nouă (stâlpi și grinzi)
9. realizare planșeu nou din beton armat;
10. refacerea șarpantei și a învelitorii;
11. refacerea tencuielilor și a finisajelor la interior;
12. reanveloparea pereților exteriori cu polistiren expandat, IPS120 și a soclurilor cu polistiren extrudat profilat de 5cm;
13. refacerea trotuarelor și realizarea unei sistematizări pentru colectarea apelor meteorice și dirijarea lor către cșmine colectoare.

*Soluții pentru elementele de construcție vitrate*

Inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie de tip nou, performantă (cu bariera radianta, geam termoizolant prevazut cu suprafata tratată, cu emisivitate redusa "low-e").

*Soluții pentru planseul superior*

In ceea ce privește planseul superior de peste etajul II, se vor completa straturile corespunzătoare cu polistiren extrudat de 25 cm.

*Soluții pentru placă pe sol*

Se vor reface straturile specifice incluzând un strat de polistiren extrudat de 5 cm în structura acestora.

*Din punct de vedere al instalatiilor, cladirea este necesar să intre într-un proces de reabilitare astfel:*

*Instalațiile sanitare:*

- Pentru realizarea unor condiții minime de confort se va dota clădirea cu instalații sanitare cu respectarea standardelor în vigoare. Astfel se va echipa clădirea cu grupuri sanitare pentru femei, bărbați.
- Se vor dota obiectele sanitare cu armături noi performante, eficiente energetic

*Instalații termice:*

- Centrala termică va fi complet reconfigurată și echipată cu butelie de egalizare, distribuitor/colector, circuite de alimentare zonale cu pompe de circulație corect dimensionate;
- Inlocuirea instalației interioare de incalzire, corect dimensionată atât din punct de vedere a distribuției agentului termic cat și din punct de vedere a emisiei de căldură. Deasemeni se va echipa instalația termică cu elemente de reglaj pe coloane și pe corpurile de incalzire;

- Va fi prevazuta instalatia termoenergetica cu sistem automatizare pentru cascadarea functionarii centralelor termice

*Instalatii electrice:*

- utilizarea cu precădere a corpuri de iluminat echipate cu tehnologie LED ;
- imbunatatirea factorului de putere și balasturi electronice) întrucât acestea au o eficacitate luminoasă ridicată (flux luminos raportat la puterea electrică);
- utilizarea iluminatului local pentru zonele de interes și limitarea în acest fel a iluminatului general;
- utilizarea corpuri de iluminat cu randament ridicat (fluxul luminos al corpului de - iluminat raportat la fluxul luminos al lămpilor aferente);
- prevederea de întrerupătoare cu senzori de prezență (mișcare);
- prevederea unui număr suficient de comutatoare și întrerupătoare pentru secționarea iluminatului artificial și utilizarea eficientă a aportului de iluminat natural din timpul zilei;
- utilizarea de senzori de lumină pentru acționarea iluminatului exterior;
- asigurarea curățirii periodice a corpuri de iluminat și a lămpilor cât și a suprafețelor reflectante (pereti, tavan, pardoseli, mobilier);
- utilizare mobilierului și a zugrăvelilor în culori deschise care asigură o bună reflexie a luminii;
- utilizarea de echipamente consumatoare de energie electrică (aparatură de birou și electrocasnică) moderne, cu randamente ridicate;
- inlocuirea circuitelor vechi din aluminiu cu circuite din cupru, conform normativelor în vigoare.
- *echiparea cladirii cu sistem fotovoltaic.*

**Lucrari de eficientizare moderată**

**Interventii asupra anvelopei:**

1. placarea peretilor opaci exteriori cu un strat de 15 cm de vata bazaltica, realizarea ancadramantului ferestrelor prin placarea cu polistiren de 2 cm, placarea soclului cladirii cu polistiren extrudat de 5 cm grosime;
2. placarea placii spre pod neincalzit cu polistiren extrudat in strat de 25 cm;
3. refacerea pardoselii si integrarea in straturile specifice ale acestia a unui strat de polistiren extrudat de 10 cm;
4. inlocuirea completa a ferestrelor existente cu tamplarie noua din PVC, eficiența energetică cu geam tripan, tamplarie ce cel puțin sase camere;
5. inlocuirea competă a învelitorii degradate inclusiv sistemul de colectare a apelor pluviale.
6. refacere a completa a trotuarelor si hidroizolatiei.

**Interventii asupra instalatiilor:**

1. optarea pentru surse de producere a agentului termic pentru prepararea apei calde necesara in preparare apa calda menajera, eficiente energetice prin reproiectarea instalațiilor termoenergetice si optarea pentru utilizarea unor centrale termice ce vor functiona pe combustibil gazos, in condensatie;

2. inlocuirea prin reproiectare a intregii instalatii de emisie a caldurii( instalatia interioara) in sensul reconsiderarii circuitelor de alimentare a corpurilor de incalzire astfel incat sa fie pozibila o mai buna reglare a acestuia pe zone;
3. reducerea temperaturii de reglaj a instalatiei de incalzire;
4. separarea circuitelor pe instalatia termica, a caror parametri functionali sunt diferiti;
5. echilibrarea circuitelor ce alimenteaza corpurile de incalzire cu functionare pe apa calda;
6. echiparea cladirii cu echipamente de producere a agentului termic, eficiente energetice;
7. folosirea de armaturi eficiente;
8. dotarea instalatiei de apa calda cu armaturi de calitate ridicata, cu limitarea a consumului de apa calda;
9. prevederea de echipamente de automatizare a instalatiei de incalzire pe zona de preparare agentului de incalzire;
10. reducerea alimentarii cu caldura pe perioadele de neocupare a caldirii;
11. utilizarea cu precădere a corpurilor de iluminat cu lămpi fluorescente (dotate cu condensatoare pentru îmbunătățirea factorului de putere și balasturi electronice) întrucât acestea au o eficacitate luminoasă ridicată (flux luminos raportat la puterea electrică);
12. utilizarea iluminatului local pentru zonele de interes și limitarea în acest fel a iluminatului general;
13. utilizarea corpurilor de iluminat cu randament ridicat (fluxul luminos al corpului de iluminat raportat la fluxul luminos al lămpilor aferente);
14. prevederea de întrerupătoare cu senzori de prezență (mișcare);
15. prevederea unui număr suficient de comutatoare și întrerupătoare pentru secționarea iluminatului artificial și utilizarea eficientă a aportului de iluminat natural din timpul zilei;
16. utilizarea de senzori de lumină pentru acționarea iluminatului exterior;
17. asigurarea curățirii periodice a corpurilor de iluminat și a lămpilor cât și a suprafețelor reflectante (perete, tavan, pardoseli, mobilier);
18. utilizare mobilierului și a zugrăvelilor în culori deschise care asigură o bună reflexie a luminii;
19. utilizarea de echipamente consumatoare de energie electrică (aparatură de birou și electrocasnică) moderne, cu randamente ridicate
20. echiparea cladirii cu sistem fotovoltaic pentru compensarea consumului de energie electrică;
21. echiparea cladirii cu instalatie de ventilare pentru asigurare numarului de schimburi de aer. Se va realiza o ventilare descentralizata cu tuburi cu recuperatoare de caldura pozte in peretii cladirii.
22. Echiparea cladirii cu sistem fotovoltaic ce furnizeaza energie electrica regenerabila pentru consum in scopul ventilarii si iluminatului cladirii.

#### **Indicatori de creștere a eficienței energetice**

Rezultate	Valoare la începutul implementări i proiectului	Valoare la finalul implementări i proiectului	Scaderea consumulu i	Reducere procentuală	Cerinte Conform Ghid
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m <sup>2</sup> an)	245,91	85,65	160,26	65,17	Min. 50%
Consumul de energie primară totală (kWh/m <sup>2</sup> an)	348299	139937	208362	59,82	30-60% (Moderat) >60% (Aprofundat)
Consumul de energie primară utilizând surse conventionale (kWh/m <sup>2</sup> an)	348299	139937	208362	59,82	
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m <sup>2</sup> an)	0	0	Nu e cazul	Nu e cazul	
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> an)	64	26,38	37,62	58,78	30-60% (Moderat) >60% (Aprofundat)

\* Conform calculelor dar și din comparația procentelor rezultate cu ghidul de finanțare, obiectivul se clasează ca și: Intervenții de "Renovare Energetică Moderată", din prisma Creșterii Eficienței Energetice.

#### Conform ghid de finanțare:

\* *Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru incalzire de cel puțin 50% față de consumul annual specific de incalzire înainte de renovare.*

\* *Intervențiile de creștere a eficienței energetice propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului de energie primară și a emisiilor de CO<sub>2</sub>, situată peste 30% pentru proiectele de renovare energetică moderată, în comparație cu starea de pre-renovare.*